



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabricante: SANTEX 2000 Internacional SL; Paseo de la castellana 141, plantas 18 y 19, Cuzco IV 28046-MADRID (ESPAÑA)

Declara que o produto:

AVENTAIS DE POLIETILENO

Tamanho único

Código do produto: A14, EBA, IAB

(Por favor, consulte o Anexo I para mais detalhes)

- Está em conformidade com a legislação em vigor relativa aos materiais destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004, as respetivas alterações e toda a legislação complementar aplicável.
- As substâncias utilizadas encontram-se incluídas nas Listas Positivas da legislação relativa aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011, o Regulamento (UE) 2020/1245 e toda a legislação complementar aplicável.
- Os produtos foram submetidos aos respetivos ensaios de migração, em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, bem como às suas alterações posteriores.
- Os produtos cumprem o Regulamento (CE) n.º 2023/2006 relativo às boas práticas de fabrico dos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios.
- Os ensaios de migração global foram realizados utilizando uma relação entre a superfície de contacto com o alimento e o volume de 6 dm² por kg de alimento.

Análise da Migração Global

Simulantes alimentares	Condições de ensaio		
	Duração	Temperatura	Migração global (mg/dm ²) (limite < 10)
Ácido acético a 3 %	2 h	70 °C	Pass
Etanol a 10 %	2 h	70 °C	Pass
Etanol a 20 %	2 h	70 °C	Pass
Etanol a 50 %	2 h	70 °C	Pass
Etanol a 95 %	2 h	60 °C	Pass
Óleo de oliva	0,5 h	40 °C	Pass

Data: 06/07/2026

Nº da Edição: 01

Migração específica de metais pesados, nas seguintes condições de ensaio: 70 °C durante 2 horas, utilizando uma solução aquosa de ácido acético a 3 %

Metal	Limite Máximo Permitido (mg/kg)	Resultado (mg/kg)
Arsénio (As)	0,01	N.D.
Alumínio (Al)	1	N.D.
Bário (Ba)	1	N.D.
Cobalto (Co)	0,05	N.D.
Cobre (Cu)	5	N.D.
Cádmio (Cd)	0,002	N.D.
Crómio (Cr)	0,01	N.D.
Lítio (Li)	0,6	N.D.
Zinco (Zn)	5	N.D.
Manganês (Mn)	0,6	N.D.
Mercurio (Hg)	0,01	N.D.
Chumbo (Pb)	0,01	N.D.
Ferro (Fe)	48	N.D.
Níquel (Ni)	0,02	N.D.
Antimónio (Sb)	0,01	N.D.
Európio (Eu) + Gadolínio (Gd) + Lantânio (La) + Tértio (Tb)	0,05	N.D.

N.D. = Não Detetado; inferior ao Limite Máximo Permitido

Aplicações

Este produto foi concebido para entrar em contacto com qualquer tipo de alimento gorduroso, aquoso e ácido, com exceção dos alimentos destinados a lactentes e crianças de tenra idade. É normalmente utilizado para a manipulação manual de alimentos, incluindo produtos alimentares que contenham gordura animal.

Condições de utilização

O material deve ser armazenado num local fresco e seco, onde não existam variações significativas de temperatura e de humidade relativa. A exposição direta à luz solar pode provocar alterações nas características e na cor do produto.

Outras informações

A presente declaração refere-se exclusivamente aos produtos na sua forma original, tal como são fornecidos pela SANTEX 2000 INTERNACIONAL, S.L., não se estendendo a quaisquer alterações posteriores efetuadas ao produto.

Firmado em nome da SANTEX 2000 Internacional SL:



Responsável da Qualidade e dos Assuntos Regulamentares

Data: 06/07/2026

Nº da Edição: 01



ANEXO I

COR	REFERÊNCIAS			
BRANCO	A14W/200/R	EWA		
AZUL	A14B/200/R	EBA	IAB118	IAB130
VERDE	A14G/200/R	EGA	IAG118	IAG130
VERMELHO	A14R/200/R	ERA		