

Presentación del producto



Embalaje 100 ud.

- **Contenido:** 100 bolsas de 1 unidad
- **Dimensión:** 480 x 300 x 410 mm

Bolsa de 1 ud.

- **Contenido:** 1 unidad
- **Dimensión:** 285 x 230 x 10 mm

Bolsa de 1 ud.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Nombre y dirección de la Empresa fabricante | • Número de unidades |
| • Denominación del producto en varios idiomas | • Un solo uso |
| • Referencia comercial y Lote | • Condiciones de almacenaje |
| • Fechas de fabricación y caducidad | • Marcado CE |
| • Código de barras (EAN) y código UDI | • Legislación y Normas de referencia |
| | • Usos, aplicaciones y advertencias |

Características Generales

Descripción

Bata de visita en polipropileno, con cuello y cierre velcro en la parte delantera. Ligera, de material resistente a la suciedad, con 4 velcros y sin bolsillos. No pierde fibras. De $35 \pm 2 \text{ g/m}^2$.

Fabricados conforme a las exigencias del reglamento (UE) 2016/425 relativa a la Protección Personal. El material de construcción, polipropileno, permite resistencia a la penetración puntual de líquidos.

Vida útil: 3 años

Medidas por tallas:

Medidas ($\pm 2\text{cm}$)	M	L	XL	XXL
Longitud	100	105	110	115
Ancho de pecho	62	64	65	67

Distribución de colores y tallas:

COLOR / TALLA	M	L	XL	XXL
AZUL	DC02BC	DC02BD	DC02BE	DC02BF
BLANCO	DC02WC	DC02WD	DC02WE	DC02WF
ROJO	DC02RC	DC02RD	DC02RE	DC02RF
VERDE	DC02GC	DC02GD	DC02GE	DC02GF

Clasificación

- Producto Sanitario Clase I; Reglamento (UE) 2017/745
- EPI de Categoría I: Reglamento (UE) 2016/425
- Apto para estar en contacto con alimentos

Propiedades físicas

Composición y características

Material utilizado: Polipropileno (PP)

- No estéril
- Libre de Proteínas
- Libre de Látex
- Libre de Polvo
- Libre de Tiuram

Ficha Logística

Referencia	Cód. EAN		Peso caja (Kg)	Volumen (m ³)	Caja/ Palet	Montaje/ Palet (Cajas x alturas)
	Bolsa Interior	Caja				
DC02BC	8437001266845	8437001266869	9,0	0,0590	24	6 x 4
DC02BD	8437001000623	8437001000654	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02BE	8437001000630	8437001000661	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02BF	8437014559088	8437014559101	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02WC	8437001000449	8437001000340	9,0	0,0590	24	6 x 4
DC02WD	8437001000456	8437001000357	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02WE	8437001000463	8437001000364	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02WF	8437001266876	8437001266890	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02RD	8436613860526	8436613860533	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02RE	8436613860540	8436613860557	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02RF	8436613860564	8436613860571	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02GD	8436613860489	8436613860496	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02GE	8437022212241	8437022212258	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02GF	8436613860502	8436613860519	9,7	0,0590	24	6 x 4

Usos y aplicaciones

Su uso se recomienda principalmente para visitas a fábricas o salas blancas, hospitales o sector agroalimentario. Adaptada para el control de infecciones, contacto con alimentos y suciedad doméstica o laboral. El usuario protege su vestimenta.

Como producto sanitario proporciona protección y se puede utilizar en el entorno de atención médica por personal clínico y pacientes. Es un producto de un solo uso no estéril.

También pueden ser muy útiles para artistas y pintores que busquen una bata ante el posible derrame de productos líquidos como la pintura o en situaciones en las que se requiera una protección temporal que ejerza de barrera protectora contra salpicaduras, como en el campo de la investigación y la veterinaria.

Directivas y normas de referencia

- Reglamento (UE) 2016/425 Equipos de protección individual
- Reglamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios
- Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Reglamento (UE) 2020/1245 que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
- ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad
- ISO 13485:2016: Sistemas de gestión de la calidad para productos sanitarios
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental

Condiciones de almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco, entre 10 y 40 °C. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente, así como la proximidad a equipos de alta frecuencia.



Sistema de gestión

Sistema de gestión conforme a las normas ISO 9001.

Conformidad del producto

