

Présentation du produit

Emballage 100 ud.

- **Contenu:** 100 sacs de 1 unité
- **Dimensions:** 495 x 300 x 340 mm

Sac de 1 ud.

- **Contenu:** 1 unité
- **Dimensions:** 285 x 230 x 10 mm



Sac de 1 ud.

- | | |
|--|--|
| • Nom et adresse du fabricant | • Nombre d'unités |
| • Dénomination du produit en plusieurs langues | • À usage unique |
| • Référence commerciale et numéro de lot | • Conditions de stockage |
| • Dates de fabrication et de péremption | • Marquage CE |
| • Code-barres (EAN) et code UDI | • Législation et normes de référence |
| | • Usages, applications et avertissements |

Caractéristiques Générales

Description

Blouse de visite en polypropylène, de taille XL, avec col et fermeture par bandes auto-agrippantes sur la partie avant. Légère, fabriquée dans un matériau résistant à la saleté, avec 4 bandes auto-agrippantes et sans poches. Ne libère pas de fibres. Grammage de 25 ± 2 g/m².

Fabriquée conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Le matériau de fabrication, le polypropylène, offre une résistance à la pénétration ponctuelle des liquides.

Durée de vie: 3 ans

Dimensions:

- Longueur: 110 ± 2 cm
- Largeur: 65 ± 2 cm

Répartition des couleurs: Blanc (DC04WE), Bleu (DC04BE), Rouge (DC04RE), Vert (DC04GE)

Classification

- Dispositif médical de classe I; Règlement (UE) 2017/745.
- EPI de catégorie I : Règlement (UE) 2016/425
- Apte au contact alimentaire

Propriétés Physiques

Composition et caractéristiques

Matériau utilisé: Polypropylène (PP)

- Non stériles
- Sans protéines
- Sans latex
- Sans poudre
- Sans thiurame

Fiche Logistique

Référence	Code EAN		Kg Emballages	Volume m3	Carton/ Palette	Montage/ Palette (Cartons x hauteurs)
	Sac Interior	Emballage				
DC04BE	8437017506928	8437014559682	6,5	0,0505	25	5 x 5
DC04WE	8437017506911	8437014559675	6,5	0,0505	25	5 x 5
DC04RE	8436613860830	8436613860847	6,5	0,0505	25	5 x 5
DC04GE	8437022212142	8437022212159	6,5	0,0505	25	5 x 5

Utilisations et applications

Son utilisation est principalement recommandée pour les visites d'usines ou de salles blanches, ainsi que dans les hôpitaux et le secteur agroalimentaire. Elle est adaptée au contrôle des infections, au contact avec les aliments et à la protection contre les salissures d'origine domestique ou professionnelle. Elle protège les vêtements de l'utilisateur.

En tant que dispositif médical, elle offre une protection et peut être utilisée dans les environnements de soins de santé par le personnel clinique et les patients. Il s'agit d'un produit à usage unique, non stérile.

Elle est également très utile pour les artistes et les peintres souhaitant protéger leurs vêtements contre les éventuelles projections de produits liquides tels que la peinture, ainsi que dans toutes les situations nécessitant une protection temporaire faisant office de barrière contre les éclaboussures, notamment dans les domaines de la recherche et de la médecine vétérinaire.

Directives et normes de référence

- Règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle
- Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- ISO 9001:2015: Systèmes de management de la qualité.
- ISO 13485:2016: Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 10 et 40 °C. Éviter toute source de chaleur excessive et protéger le produit de l'exposition directe au soleil ou à un éclairage fluorescent, ainsi que de la proximité d'équipements à haute fréquence.



Système de management

Système de management conforme aux normes ISO 9001.

Conformité du produit

