

Présentation du produit

Emballage 2000 ud.

- **Contenu:** 20 sacs de 100 unités
- **Dimensions:** 360 x 320 x 360 mm

Sac de 100 ud.

- **Contenu:** 100 unités
- **Dimensions:** 200 x 175 x 65 mm



Sac de 100 ud.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Nom et adresse du fabricant• Dénomination du produit en plusieurs langues• Référence commerciale et numéro de lot• Dates de fabrication et de péremption• Code-barres (EAN) et code UDI | <ul style="list-style-type: none">• Nombre d'unités• À usage unique• Conditions de stockage• Marquage CE• Législation et normes de référence• Usages, applications et avertissements |
|---|---|

Caractéristiques Générales

Description

Surchaussure en polyéthylène, de couleur blanche, bleue, rouge ou verte, scellée à la main.

À surface texturée, avec un ajustement élastique permettant une bonne adaptation à d'autres éléments de protection. Le matériau de fabrication, le polyéthylène, offre une bonne résistance à la pénétration des liquides, tandis que l'élastique en caoutchouc facilite sa mise en place et son ajustement.

- Longueur: 41 ± 2 cm
- Largeur: 15 ± 2 cm
- Poids: 3,0 ± 0.3g

Durée de vie: 3 ans

Classification

- Dispositif médical de classe I; Règlement (UE) 2017/745.
- EPI de catégorie I : Règlement (UE) 2016/425
- Apte au contact alimentaire

Taille unique

Couleurs:

Bleu – DF01BB, Blanc – DF01WB, Rouge – DF01RB, Vert – DF01GB

Propriétés Physiques

Composition et caractéristiques

Matériau utilisé: Polyéthylène (PE)

- Ambidextres
- Non stériles
- Sans protéines
- Sans latex
- Sans poudre
- Sans thiurame

Fiche Logistique

Référence	Code EAN		Kg Emballages	Volume m3	Carton/ Palette	Montage/ Palette (Cartons x hauteurs)
	Sac Interior	Emballage				
DF01BB	8437001000418	8437001000319	6,50	0,0414	24	6 x 4
DF01WB	8436613860625	8436613860632	6,50	0,0414	24	6 x 4
DF01RB	8437017506645	8437017506652	6,50	0,0414	24	6 x 4
DF01GB	8437017506669	8437017506676	6,50	0,0414	24	6 x 4

Utilisations et applications

Dans le domaine sanitaire, les surchaussures de protection sont destinées au travail en environnements propres et dans le secteur alimentaire, aux usages en laboratoire et, de manière générale, à toutes les activités nécessitant une protection contre la contamination de l'environnement ainsi qu'une barrière minimale contre les éclaboussures.

Elles sont également utilisées dans les secteurs de l'industrie alimentaire, de l'électronique et du nettoyage, car le PE ne contient pas de latex. Les risques d'irritation cutanée liés aux allergies sont ainsi réduits, bien que ces surchaussures ne soient pas conçues pour être en contact direct avec la peau. Elles offrent également un niveau satisfaisant de confort et de facilité de mise en place.

Dans le secteur alimentaire, ces surchaussures sont conformes aux exigences du règlement relatif aux matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Toutefois, elles ne sont pas conçues pour être en contact direct avec les aliments, sauf de manière accidentelle.

Directives et normes de référence

- Règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle
- Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- ISO 9001:2015: Systèmes de management de la qualité.
- ISO 13485:2016: Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 10 et 40 °C. Éviter toute source de chaleur excessive et protéger le produit de l'exposition directe au soleil ou à un éclairage fluorescent, ainsi que de la proximité d'équipements à haute fréquence.



Système de management

Système de management conforme aux normes ISO 9001.

Conformité du produit

